

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI OGRODZENIA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1 : 500
- pomiary i uzgodnienia .

2. INFORMACJE OGÓLNE

- obiekt – *modernizacja ogrodzenia od ul. Przedmiejskiej*
- lokalizacja *ul. Przedmiejska 1 87-721 Raciążek*
- inwestor - *Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska 1*

3. STAN ISTNIEJĄCY OGRODZENIA

Istniejące ogrodzenie to elementy metalowe zamontowane na słupkach osadzonych w cokole betonowym. Elementy metalowe i słupki stalowe skorodowane. W ogrodzeniu są zamontowane dwie bramy i furtka wejściowe. Cokół betonowy popękany.

4. ZAKRES ROBÓT MODERNIAZCYJNYCH

W ramach robót modernizacyjnych należy wykonać w pierwszej kolejności roboty rozbiórkowe w zakresie:

- demontaż napędów bram i samozamykacza furtki.
- demontaż bram i furtki,
- rozbiórka elementów stalowych ogrodzenia ze słupkami stalowymi.
- rozbiórka cokołu betonowego

5. METODY PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenie a w szczególności:

- sprawdzić czy nie występują czynne urządzenia techniczne,
- wygrodzić teren dla prowadzenia robót rozbiórkowych, wyznaczyć drogi dojazdowe na teren robót.
- w widocznych miejscach umieścić tablice informacyjne i

ostrzegawcze dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.

- zabezpieczyć elementy budynku zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

Po wykonaniu robót zabezpieczających przystąpić do rozbiórki ogrodzenia.

Roboty prowadzić ręcznie i przy użyciu koparko ładowarki .

Materiał ze ścian i ław przeznaczony do kruszenia mechanicznego w celu dalszego użycia jako gruzu recyklingu.

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonać pogłębienie wykopu do głębokości 90cm. Podsypka piaskowa o gr. do 20cm. chudy beton gr. 5cm. Ułożenie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji. Betonowanie cokołu betonem B15. Izolacja pozioma z papy. Ustawienie słupków ogrodzeniowych wraz z cokołem /pustaki z betonu architektonicznego 795x400x185/. Wypełnienie elementów betonem B15. Zamontowanie daszków na cokół i słupki /daszek z betonu architektonicznego 795x185x30/. Pomiedzy słupkami zamontować elementy metaloplastyki z kształtowników 80x20x3 w ceowniku 60x30x2 cynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym np. Baumit. 0864 hbw33. Zamontować furtkę i dwie bramy wjazdowe suwane z napędem elektrycznym.

7. OGÓLNE WARUNKI I PRZEPISY BHP

1. Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać przepisów wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa Bi Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano- montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 46) a w szczególności przepisów dotyczących robót rozbiórkowych .
2. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracował: